



# Remplacement du réservoir d'un WC

Remplacez le réservoir d'un WC à chasse d'eau gravitaire.

Rédigé par: Ron Davis



## INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour remplacer le réservoir d'un toilette à chasse d'eau gravitaire. Le retirer complètement peut être nécessaire pour déplacer le WV ou changer la cuvette.

---

### OUTILS:

- [Socket Wrench](#) (1)
  - [Flathead Screwdriver](#) (1)
  - [All-Purpose Sponge](#) (1)
-

## Étape 1 — Couvercle du réservoir



- Soulevez et enlevez le couvercle du réservoir.

## Étape 2 — Couper l'alimentation en eau d'un WC



- Fermez le robinet d'arrêt sous les toilettes en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

**i** L'apparence du robinet diffère selon les WC, mais la manipulation reste la même.

### Étape 3 — Vider le réservoir d'un WC



- Appuyez sur la chasse d'eau.
- Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'eau arrête de s'écouler hors du réservoir.
- ⓘ Une petite quantité d'eau va rester dans le réservoir.
- ⓘ Si la chasse d'eau s'est détachée, soulevez le clapet pour vider le réservoir.

### Étape 4 — Éponger le réservoir d'un WC



- Prenez une éponge pour absorber et enlever l'excédent en eau au fond du réservoir.
- Essorez l'éponge et recommencez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau.

## Étape 5 — Tuyau d'alimentation



- Mettez un seau sous le tuyau d'alimentation pour recueillir l'eau qui pourrait goutter.
- Dévissez l'écrou de couplage du tuyau d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache de la tige filetée en bas du réservoir.

## Étape 6 — Réservoir



- En tenant les écrous à l'aide d'une clé à douilles, dévissez les deux boulons du réservoir avec un tournevis.
- ☑ Au moment de rattacher le réservoir, serrez les boulons avec le tournevis au lieu de serrer les écrous. Serrez progressivement chaque vis en alternant jusqu'à ce que le réservoir soit fixé fermement aux toilettes.
- ⚠ Évitez de trop serrer les boulons du réservoir. Si vous forcez, vous risquez de fissurer le réservoir ou la cuvette du WC.

## Étape 7



- Soulevez le réservoir de la partie inférieure du WC.
  - ⓘ Recouvrez le réservoir d'une serviette épaisse pour éviter de le rayer contre le mur.

Pour remonter les toilettes, suivez les instructions en sens inverse.