



Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Air 13" fin 2010

Remplacez le boîtier inférieur de votre MacBook Air 13" fin 2010.

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

En retirant le boîtier inférieur, vous aurez accès aux dispositifs internes de votre MacBook Air.



OUTILS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook Air 13" \(Late 2010/Mid 2011\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook Air Rubber Feet](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur



-  Avant de commencer, fermez votre ordinateur et posez-le à l'envers sur une surface douce.
- Dévissez les dix vis suivantes :
 - Deux vis Pentalobe 5 points de 8 mm
 - Huit vis Pentalobe 5 points de 2,5 mm
-  Vous trouverez le tournevis spécial dont vous aurez besoin pour dévisser les huit vis Pentalobe 5 points [ici](#).

Étape 2



- Introduisez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour séparer le boîtier inférieur de l'Air.
- Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.