



# Remplacement de la face avant du Nokia 2366i

Ce guide vous montre comment enlever la couverture avant du Nokia 2366i.

Rédigé par: Kristen



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment enlever la couverture avant du téléphone afin que vous puissiez accéder aux composants internes trouvés.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Éteindre le téléphone.
- ⓘ Placez le téléphone afin que l'arrière soit en vue.

## Étape 2



- Appliquez la pression sur le couvercle tout en glissant le couvercle vers le bas.
- Retirez le couvercle de la batterie arrière.

### Étape 3



- Insérez le spudger entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
- Placez le téléphone afin que la batterie ne tombe pas du téléphone.
- Retirez la batterie avec précaution du téléphone.
- ⓘ La batterie s'enlève facilement du téléphone.

### Étape 4 — Remplacement de la face avant du Nokia 2366i



- Gardez le téléphone fermé.
- ⓘ Tenez les téléphones latéralement avec la façade avant du téléphone face vers le haut.

## Étape 5



- Trouvez le léger pli sur le côté qui divise l'ensemble d'affichage en deux.
- Calez lentement le spudger dans le pli.
- ⚠ C'est un peu difficile d'effectuer cette étape car le pli est étroit. Ne vous précipitez pas car vous risquez d'endommager le téléphone

## Étape 6



- Exécutez le spudger tout le long du pli tout en soulevant.
- Séparez le capot avant de la base avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.