
Remplacement du port micro USB du Samsung Galaxy Tab S 8.4

Apprenez à remplacer le port de chargement de votre Samsung Galaxy Tab S 8.4.

Rédigé par: Trent Chapman



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-23 12:17:44 PM (MST).

INTRODUCTION

Si votre batterie ne se charge pas systématiquement ou ne se recharge pas du tout, votre port de chargement est peut-être défectueux. Si vous rencontrez des problèmes de charge, le port de charge peut devoir être remplacé. Ce guide vous montrera comment faire.

OUTILS:


- Phillips #000 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)


PIÈCES:

- Galaxy Tab S 8.4 (Wi-Fi) Charging Assembly (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière





- Placez l'outil d'ouverture en plastique entre la face de l'écran et le bord de la couverture arrière de l'appareil.
- Déplacez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et le couvercle arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2




- En faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique autour du bord de l'appareil, continuez soigneusement à séparer l'écran et le couvercle arrière.

Essayez de séparer uniformément de tous les côtés jusqu'à ce que l'écran se détache complètement de l'appareil.

Si c'est la première fois que vous retirez le couvercle arrière, il sera plutôt difficile de le séparer de la tablette.


Étape 3




- Retirez le couvercle arrière après que toute la jante est déconnectée.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4 — Port micro USB






- Retirez les deux vis Phillips # 000 de 4 mm fixant le port micro-USB.

Étape 5





- En utilisant l'outil d'ouverture en plastique, déconnectez le port de charge de la carte mère.
- Une fois déconnecté, soulevez pour retirer le port de chargement.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA