Remplacement de l'écran LCD du HTC Touch

Le but de ce guide est d'expliquer aux gens comment remplacer correctement l'écran LCD du HTC Touch 6900.

Rédigé par: callum rowland



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Avertissement : Assurez-vous toujours d'être mis à la terre lorsque vous manipulez l'un des circuits ou des cartes logiques.

OUTILS:

- iFixit Opening Tool (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Ecran LCD



- Retirez le panneau arrière en le faisant glisser vers le haut.

Étape 2



- Retirez la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Retirez les 4 vis à tête torx dans les coins du téléphone à l'aide du tournevis Torx T5.

Étape 4





- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le panneau avant du téléphone.
- Assurez-vous de débrancher la nappe du bouton avant de l'intérieur du téléphone.


© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 5



- Dévissez les 2 vis à tête torx à la base de l'écran LCD à l'aide du tournevis Torx T5.

Étape 6





- Séparez la carte mère du boîtier en plastique noir.
- Débranchez le fil noir et rouge de la carte mère.
- Débranchez le fil noir et rouge du boîtier en plastique noir.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Soulevez le levier noir à côté du câble ruban orange pour retirer l'écran LCD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA