



# Remplacement du cadre du HTC Ozone

Retrait du cadre en plastique afin d'accéder aux composants internes.

Rédigé par: Marco Jokada



## INTRODUCTION

Les composants internes d'un téléphone portable sont protégés par un cadre en plastique (c'est-à-dire la carte mère, le clavier, l'écran, etc.)

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Retournez le téléphone pour que la coque arrière soit orientée vers le haut.
- L'objectif de l'appareil photo doit être vers le haut du téléphone.

## Étape 2



- Faites glisser le couvercle vers le haut, vers le haut du téléphone, pour déverrouiller le couvercle de la batterie.
- Soulevez le couvercle du téléphone et retirez-le

### Étape 3 — Batterie



- Utilisez votre doigt pour pousser le haut de la batterie vers le bas et retirez la batterie du téléphone.

### Étape 4 — Cadre



- Retirez les six vis Torx #5 qui fixent le cadre arrière.

## Étape 5



- Soulevez le cadre pour l'ouvrir, en libérant les huit languettes en plastique autour du bord du cadre, à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
- ⓘ Une carte en plastique peut être utilisée à la place de l'outil d'ouverture en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.