

Remplacement de la carte mère du HTC Touch Pro 2

Rédigé par: Melinda Phan



Outils:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — Batterie



- Retirez le capot arrière en appliquant une pression et en le faisant glisser vers le haut.
- Soulevez le capot arrière et retirez-le du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie en la soulevant vers le haut depuis la fente située sur le côté droit.

Étape 3 — Boitier



- À l'aide d'un tournevis T5, retirez les quatre vis dans les coins comme indiqué.
- Soulevez la partie supérieure de la coque arrière.

⚠ Il y a un ruban attaché à l'arrière de cette pièce qui nécessite des précautions pour le retirer.

Étape 4



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez le boîtier en plastique du clavier. Cela peut nécessiter une certaine force.
- À l'aide d'un spudger ou d'un autre outil fin, soulevez soigneusement les connecteurs ZIF comme indiqué. Cela permettra aux rubans noirs de se détacher du clavier.
- Faites glisser les deux parties l'une de l'autre afin que les rubans noirs glissent à travers les fentes et vous aurez maintenant le boîtier en deux parties.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.