



# Remplacement du boîtier arrière du Palm Zire 71

Ce guide vous montrera comment ouvrir la couverture arrière du Palm Zire 71.

Rédigé par: Jinxian Jiang



---

## INTRODUCTION

Comment enlever le boîtier arrière

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Retournez le téléphone
- Faites glisser le couvercle arrière vers le haut pour l'ouvrir.

## Étape 2



- Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis supérieures.

### Étape 3



- Retirez l'autocollant arrière.
- Retirez les vis inférieures Philips # 00.

### Étape 4



- Retournez pour voir la face avant.

**⚠** Faites glisser l'écran vers le haut un peu plus haut SANS détacher l'écran.

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau avant.

## Étape 5



- Retirez les vis inférieures Philips # 00.
- Retirez le support.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur.

## Étape 6



- Faites sortir le couvercle arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.