



Remplacement du haut-parleur du HTC SMT 6175

Ce guide guidera l'utilisateur tout au long du...

Rédigé par: Luke Plewa



INTRODUCTION

Ce guide guidera l'utilisateur tout au long du processus de démontage de son smartphone afin de retirer le haut-parleur cassé. En quelques étapes courtes et faciles à suivre, cet objectif peut être atteint avec peu de connaissances et seulement quelques outils de base.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Tout d'abord, retournez le téléphone de sorte que le dos soit face à vous.

Étape 2



- Ensuite, en utilisant les deux pouces, poussez délicatement l'arrière de l'extérieur du téléphone vers le haut, en le retirant de la section principale du téléphone.
- Mettez cette pièce de côté jusqu'à ce que vous deviez remonter le téléphone.

Étape 3 — Batterie



- Insérez le pouce et l'index dans l'encoche au-dessus de la batterie. Retirez la batterie du reste du téléphone et mettez-la de côté.

Étape 4 — Haut-parleur



- Ensuite, choisissez l'outil correspondant dans votre kit de pilotes et retirez les six vis situées autour du périmètre du téléphone.
- ☑ Une fois les vis retirées, assurez-vous de les conserver dans un endroit sûr pour le remontage.

Étape 5



- Retirez délicatement le boîtier arrière.

⚠ Cela peut être difficile. Commencez par tirer doucement la partie arrière de la coque avant. Au fur et à mesure qu'il commence à se soulever, continuez à vous déplacer autour du téléphone jusqu'à ce qu'il soit en deux parties distinctes.

Étape 6



- Ensuite, retirez la vis supérieure.

⚠ Fais attention! L'écran LCD est toujours attaché à l'avant de la carte mère par une nappe souple.

Étape 7



- Retournez la carte mère afin que le boîtier avant soit visible. À l'aide d'une spatule, retirez le haut-parleur de sa cellule de maintien.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.