



Remplacement du boîtier arrière du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi

Afin d'accéder à tous les composants internes de cet appareil, vous devrez suivre ce guide pour retirer le boîtier arrière.

Rédigé par: Cameron Morrow



INTRODUCTION

Dans ce guide, vous apprendrez comment retirer le boîtier arrière pour accéder à tous les composants internes de la tablette.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- i** Avant de procéder au remplacement, assurez-vous que la tablette est complètement éteinte.
- Insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique entre le bord en métal et le boîtier en plastique au bas de la tablette et soulevez le boîtier arrière de l'appareil. Continuez à séparer le panneau arrière de l'appareil de l'ensemble avant.
- i** Les utilisateurs droitiers seront probablement plus à l'aise dans un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que les gauchers se sentiront plus à l'aise dans un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- i** Lorsque vous retirez le boîtier arrière, des cliquetis se produisent périodiquement. Ne vous inquiétez pas de ces bruits. Ils ne sont que le boîtier arrière déconnecté.
- !** Veillez à ne pas utiliser trop de force car les clips en plastique peuvent facilement être cassés.

Étape 2



- Placez l'écran de la tablette sur une surface propre.
- Saisissez le panneau arrière et retirez-le de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.