Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2011

Utilisez ce tutoriel pour remplacer le SSD de...

Rédigé par: Andrew Bookholt

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-12-23 10:17:15 PM (MST).

INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer le SSD de votre MacBook Air 13” Mid 2011. Ce MacBook Air utilise un connecteur de mémoire de masse propriétaire et est ainsi **incompatible** avec les SSD M.2 standards sans l'ajout d'un adaptateur.

Avant de commencer cette réparation seulement si elle est possible, sauvegardez votre SSD existant. Puis, familiarisez-vous avec la récupération de données via Internet ou créez un disque externe bootable pour être prêt à installer macOS sur votre nouveau disque et faire migrer vos données sur le nouveau SSD.

Pour finir, nous recommandons chaudement d'installer macOS 10.13 High Sierra (ou supérieur) avant de remplacer le SSD original de votre MacBook Air. La plupart des nouveaux SSDs nécessitent de nouveaux pilotes de disques qui manquent sur les macOS antérieurs à High Sierra.

OUTILS:

- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)

PIÈCES:

- Macbook Air 11" and 13" (Late 2010/Mid 2011) SSD (1)
- OWC Aura Pro SSD for Macbook Air 11" and 13" (Late 2010-Mid 2011) (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boîtier inférieur

Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.

- Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
  - Deux vis de 9 mm
  - Huit vis de 2,6 mm

Étape 2

- Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
- Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Connecteur de batterie





Afin d'éviter un choc ou une décharge accidentelle, prenez la précaution de déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.

- Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.

Veillez à tirer le connecteur verticalement vers la batterie, et non pas vers le haut. Vous risqueriez d'endommager la prise sur la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4 — SSD



- Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant le SSD sur la carte mère.

Étape 5

⚠ Pour éviter d'endommager sa prise, ne soulevez pas trop l'extrémité du SSD.

- Soulevez légèrement l'extrémité du SSD et tirez-le tout droit de sa prise sur la carte mère.

Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est correctement installé avant de réinstaller sa vis de retenue.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-12-23 10:17:15 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA