



Remplacement de la RAM des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Il est très simple d'accéder à la RAM.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook Pro 15" Model A1226 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [MacBook Pro 15" Model A1260 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC2-5300 512 MB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-5300 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-5300 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-5300 4 GB RAM Chip](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Poussez avec les doigts les deux loquets de déverrouillage de la batterie et retirez celle-ci de l'ordinateur.

Étape 2 — Capot de protection RAM



- Retirez les trois vis identiques Phillips de 2 mm du capot de la mémoire.
- Soulevez le capot suffisamment pour le saisir et retirez-le en le faisant glisser vers vous.

Étape 3 — RAM



- Écartez simultanément les clips de chaque côté de la barrette de RAM. Ces clips maintiennent la barrette en place et lorsque vous les écartez, la barrette se débloque.
- Tirez la barrette hors de son connecteur.
- ⓘ Si deux barrettes de RAM sont installées, répétez la procédure ci-dessus pour la seconde barrette.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.