



Remplacement du clavier du Sony Ericsson K750i

Ce guide démontrera les procédures impliquées dans l'élimination ou le remplacement du clavier du téléphone portable Sony Ericsson K750i.

Rédigé par: Abby Evers



INTRODUCTION

Remarque: vous devez retirer les vis de l'enveloppe arrière avant de commencer ce guide.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
 - Rouge - Phillips 0 tournevis
 - Bleu - Tournevis Torx 6

Étape 2



- Soulevez délicatement le boîtier arrière
 - **Remarque:** Passez un outil d'ouverture en plastique ou tournevis à tête plate autour de la couture entière avant de tenter de retirer le boîtier. Cela réduira les risques de fissuration de l'enveloppe.

Étape 3



- Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra

Étape 4 — Clavier



- Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis

à tête plate le long de la couture
complète

Étape 5



- Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
- Veillez à ne pas enlever d'autres pièces délicates

Étape 6



- Le clavier doit être facile à enlever
- **Attention:** l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enlève.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.