




Remplacement de la carte Airport Extreme du MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260

Rédigé par: Walter Galan



Ce document a été créé le 2022-06-08 12:43:57 PM (MST).

INTRODUCTION

Remplacez la carte Airport Extreme 802.11n.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)

Optional



PIÈCES:

- [MacBook Core 2 Duo 802.11n Airport Extreme Card](#) (1)
- [MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn 802.11n Airport Extreme Card](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Poussez avec les doigts les deux loquets de déverrouillage de la batterie et retirez celle-ci de l'ordinateur.

Étape 2 — Capot de protection RAM



- Retirez les trois vis identiques Phillips de 2 mm du capot de la mémoire.
- Soulevez le capot suffisamment pour le saisir et retirez-le en le faisant glisser vers vous.

Étape 3 — Boîtier supérieur



- Retirez les deux vis Phillips 2,8 mm situées près du loquet, dans le compartiment de la batterie.

Étape 4



- Retirez les 6 vis suivantes :
 - Deux vis Torx T6 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
 - Quatre vis Phillips 14,5 mm le long de la charnière.

Étape 5



- Retirez les quatre vis Phillips 3,2 mm situées du même côté que les ports de l'ordinateur.

Étape 6



- Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis Phillips 3,2 mm de l'arrière de l'ordinateur.

Étape 7




- Faites à nouveau pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les quatre vis Phillips 3,2 mm du côté de l'ordinateur.

Étape 8




- i Ne tirez pas d'un coup sec sur le boîtier supérieur. Le boîtier est relié à la carte mère par un câble-ruban.
- Soulevez l'arrière du boîtier et à l'aide de vos doigts, libérez progressivement le boîtier par les côtés en allant de l'arrière vers l'avant. Une fois les côtés du boîtier libérés, vous devrez peut-être bouger le boîtier de bas en haut pour libérer la partie avant.
- Quatre clips en plastique sont disposés au-dessus du logement du DVD et un autre au-dessus, à gauche du capteur infrarouge. Ces clips peuvent être très difficiles à désengager sans mouvement de levier. Ils peuvent également être difficiles à ré-engager lors du remontage.
- ★ **Conseil pour le ré-assemblage :** Appuyez fermement sur le haut du boîtier à l'endroit où sont situés les clips jusqu'à ce que vous entendiez un 'clac' pour bien les ré-engager.
- ★ **Conseil pour le ré-assemblage :** Les deux clips centraux du DVD se reclipent rarement sans aide. Si vous appuyez trop, vous risquez de déformer le cadre du lecteur de DVD. Supportez le en insérant un Spudger dans la fente du lecteur juste sous les clips. Une fois que le Spudger est calé, appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un 'clac'.

Étape 9



- Déconnectez la nappe pavé tactile/clavier de la carte mère, en enlevant la bande adhésive si nécessaire.
- ⓘ Note : il est possible de remplacer le disque dur sans déconnecter le pavé tactile du châssis, mais vous devrez l'écarter pour qu'il ne vous gêne pas alors que vous aurez besoin de vos deux mains pour enlever le disque.
- ⓘ Faites attention en retirant la nappe pavé tactile/clavier et veillez à ce que l'arrière du boîtier supérieur ne vous gêne pas dans la zone à côté de la charnière. Il est facile de tordre accidentellement les trous de vis de l'autre côté du clavier.
- Retirez le boîtier supérieur.

Étape 10 — Carte Airport Extreme




- Débranchez les deux câbles d'antenne reliés à la carte Airport Extreme.
- ✦ Apple indique par une étiquette l'endroit où se branche le câble d'antenne de chaque couleur - veillez à suivre ces instructions lorsque vous reconnectez les câbles d'antenne.
- ⓘ Si vous avez un MacBook Pro Santa Rosa, trois câbles d'antenne sont attachés à la carte Airport Extreme au lieu de deux.

Étape 11



- Retirez l'unique vis noire Torx T6 située juste au-dessus de la carte Airport Extreme.

Étape 12



- Utilisez une spatule pour soulever le petit cache métallique argenté et le sortir de l'ordinateur.
- Soulevez la carte Airport Extreme et faites-la glisser hors de son connecteur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.