



Remplacement du clip de contact de l'iPhone 4

C'est le clip qui se situe directement à côté du connecteur de batterie. Parfois on l'appelle également contact de pression.

Rédigé par: Scott Head





OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

If iPhone has external Pentalobe screws.

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Vitre arrière



⚠ Avant de commencer, déchargez votre batterie iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est perforée accidentellement.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
 - Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe ([deuxième image](#)). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
 - Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
- i** Assurez-vous que le tournevis a une bonne prise lorsque vous retirez les vis Pentalobe, car elles dérapent très facilement.

Étape 2



- Faites glisser la vitre arrière vers le bord supérieur de l'iPhone.

i La vitre va se déplacer d'environ 2 mm.

Étape 3



- Attrapez la vitre arrière et retirez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.

⚠ Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.

- ✦ Si vous installez une nouvelle vitre arrière, assurez-vous d'enlever l'autocollant de protection en plastique de l'intérieur de la lentille de la caméra et l'autocollant de la large zone noire près de la lentille.

Étape 4 — Clip de contact



- Retirez la vis cruciforme de 2,5 mm fixant le connecteur de batterie à la carte mère.

Étape 5



- Utilisez un outil en plastique pour faire délicatement levier sur les côtés du connecteur de batterie, qui se situent le plus près des bords en haut et en bas de l'iPhone.

⚠ Ne faites pas levier contre le clip de contact.

- Retirez le clip de contact de l'iPhone.
- Avant de reconnecter le connecteur de batterie, veillez à ce que le contact de pression (ici en rouge) est correctement positionné près du connecteur de la batterie.
- ① Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal sur le contact de pression, ainsi que son point de contact sur le panneau arrière avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.