



Remplacement du panneau arrière du HTC Maple 100

Comment remplacer le panneau arrière du HTC Maple 100.

Rédigé par: Andrew Van Meter



INTRODUCTION

Retirez 4 vis Torx et 2 #00 Philips

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez d'abord la coque arrière de votre téléphone pour exposer la batterie.

Étape 2



- Retournez le téléphone.
- Poussez vers l'avant sur la batterie avec votre pouce.

Étape 3



- Retirez la batterie en la soulevant vers le haut.
- ☑ Lors du remontage, assurez-vous que les contacts de la batterie correspondent.

Étape 4 — Panneau arrière



- Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,9 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.

Étape 5



- Retirez les deux vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.

Étape 6



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique le long des coutures à différents endroits pour retirer les clips.

i Cela peut nécessiter un peu de force. Le cache du port USB peut tomber à cette étape.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.