



# Remplacement de la carte mère du Eclipse MTE28VGM

Vous trouverez ci-dessous un guide de remplacement expliquant comment désassembler correctement l'Eclipse MTE28VGM et remplacer la carte mère.

Rédigé par: DELETED



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous fournit les étapes et les outils nécessaires pour désassembler complètement le Eclipse MTE28VGM et remplacer la carte mère. Pour pouvoir effectuer des remplacements, vous devez d'abord savoir comment désassembler l'appareil. En outre, il est possible que la batterie gonfle après le démontage de l'appareil.

---



### OUTILS:

- [JIS Driver Set](#) (1)
-

## Étape 1 — Carte mère



- En utilisant le tournevis avec l'embout J00, retirez les deux vis Phillips 4,8 mm.
- ⚠ Soyez prudent lorsque vous retirez les vis car elles peuvent se dénuder facilement.

## Étape 2



- À l'aide du petit levier en métal, retirez le couvercle en plastique inférieur.
- Avec votre pouce, appuyez sur le bouton d'accueil et tenez le boîtier en métal. De l'autre main, tenez la partie supérieure en plastique de l'appareil. En même temps, faites glisser le boîtier en métal et le boîtier en plastique.
- ⓘ À l'occasion, la batterie peut gonfler et rendre ce processus difficile. Vous devrez peut-être utiliser le spudger pour appuyer sur les composants inférieurs afin de faciliter la séparation.

### Étape 3



- À l'aide du tournevis, retirez les quatre vis J00 à tête Phillips de 4,8 mm situées à chaque coin de la carte mère.
- Retirez la carte mère du couvercle en plastique avant et de l'écran. Remplacez l'ancienne carte mère par la nouvelle.