Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2429

Rédigé par: Phillip Takahashi

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide vous aide à remplacer la RAM.

OUTILS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

PIÈCES:

- iMac Intel 27" EMC 2429 (Mid 2011) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit (1)
- PC3-10600 2 GB RAM Chip (1)
- PC3-10600 4 GB RAM Chip (1)
- PC3-10600 8 GB RAM Chip (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374

- Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.

Ces vis captives sont intégrées à la trappe d'accès.

- Retirez la trappe d'accès de votre iMac.

Lors du remontage, fixez la trappe d'accès sans serrer, puis alignez-la sur l'ouverture du compartiment mémoire dans le boîtier extérieur de l'iMac avant de serrer les vis à fond.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2 — Installation de RAM dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374

- À l'aide de vos doigts ou de la pointe d'un spudger, sortez la languette d'extraction en plastique noir de l'emplacement de la RAM.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Tirez sur la languette en plastique noir pour éjecter le module de RAM de son emplacement.

Les modules RAM sont solidement installés. Il faudra tirer dessus assez fortement pour les retirer.

- À l'aide de vos doigts, faites glisser le module de RAM hors de l'emplacement.

Si nécessaire, répétez l'opération pour les autres modules de RAM.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA