Remplacement d'une touche du clavier du Acer Chromebook CB3-111-C8UB

Ce guide concerne le remplacement de touches simples sur le clavier s’ils sont tombés ou sont défectueux.

Rédigé par: Travis Vo

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-18 12:21:01 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer une clé du clavier. Ceci est utile si quelque chose se loge en dessous ou si la clé est fissurée et que vous souhaitez la remplacer.

OUTILS:

- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Touches



- Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sous la clé que vous souhaitez retirer jusqu’à ce qu’il se place contre la partie inférieure de la clé.
- Ensuite, faites levier sur l’outil d’ouverture en plastique. Il devrait attraper la clé.
- Enfin, continuez à tirer sur la clé jusqu’à ce qu’elle sorte.

Nous faisons cela pour éviter de déprimer la clé. Il devient beaucoup plus difficile de se coincer les lèvres avec la clé enfoncée.

Pour remettre la clé en place, appuyez simplement dessus jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'encliqueter.

© iFixit — CC BY-NC-SA