



Remplacement de la batterie du ZTE Maven

Suivez ce guide pour retirer et remplacer la batterie du ZTE Maven.

Rédigé par: Gigabit87898

INTRODUCTION

Suivez ce guide pour retirer et remplacer la batterie du ZTE Maven.

'Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25% avant de démonter votre téléphone
Cela réduit le risque d'événement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, [take appropriate precautions](#).

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez le capot arrière.

Étape 2



- Si elles sont insérées, retirez la carte SIM et la carte SD.

Étape 3



- Retirez les vis du châssis central.

Étape 4



- Faites délicatement levier entre l'écran et le châssis central pour libérer les clips qui le maintiennent.

Étape 5



- Retirez le châssis central.

Étape 6



- [Faites chauffer un iOpener](#) et posez-le sur la batterie pendant une minute.

Étape 7



⚠ Veillez à ne pas perforer ou plier la batterie avec votre outil—une batterie perforée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un événement thermique.

- Soigneusement, avec un cure-pied, faites levier sous la batterie pour couper l'adhésif en dessous.
- Si vous rencontrez des problèmes, appliquez un iOpener chauffé sur la batterie pendant encore une minute, puis réessayez.
- Vous pouvez également appliquer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration sur les bords de la batterie pour aider à ramollir l'adhésif.

Étape 8



- Retirez la batterie.

⚠ Ne réutilisez pas la batterie une fois qu'elle a été retirée, car cela représente un risque potentiel pour la sécurité. Remplacez-la par une nouvelle batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.