



# Remplacement du boîtier arrière du HTC Hero

Avec l'aide de ce guide, vous pourrez facilement démonter le boîtier arrière de votre HTC Hero en exposant les composants électroniques à l'intérieur.

Rédigé par: Max Brown



# INTRODUCTION

Ce guide est un point de départ utile pour presque tous les remplacements ou installations liés au matériel. En exposant les composants internes, vous pourrez réparer, remplacer ou nettoyer l'intérieur de votre téléphone. Bien que ce processus nécessite quelques outils spécifiques, ils sont largement disponibles et ne nécessitent aucune expérience préalable pour les utiliser efficacement.



## OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)

*Optional*

- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez l'arrière du téléphone en poussant fermement avec vos pouces vers l'appareil photo.
- Retirez à la fois la batterie et la carte SD (appuyez sur la carte SD pour la libérer)
- Localisez et retirez les quatre vis Torx mises en évidence sur la photo, avec le téléphone face vers le bas sur votre espace de travail.

## Étape 2



- Retirez **délicatement** le couvercle arrière intérieur de l'appareil à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique de taille appropriée ou d'un petit tournevis à tête plate.
- Insérez l'extrémité plate entre l'arrière et l'avant du boîtier, en contournant le rebord.

## Étape 3



- Appuyez **doucement** et relâchez les petites languettes en plastique autour du bord du boîtier avant, mises en évidence ici.
- ❗ Il est préférable de commencer par l'onglet situé en haut au centre du téléphone, car il est plus facile à localiser.

## Étape 4



- Séparez **soigneusement** les boîtiers avant et arrière une fois que tous les clips ont été désengagés.

⚠ Assurez-vous de ne pas vous séparer trop rapidement ou vous risquez de casser une languette attachée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.