Remplacement de la batterie de l'Asus Q302L

Comment remplacer la batterie de votre Asus Q302L si elle ne tient plus la charge.

Rédigé par: khalifa



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-13 05:45:27 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment remplacer la batterie défectueuse de votre Asus Q302L.

OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

PIÈCES:

- Asus C31N1339 Replacement Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boîtier arrière



⚠ Assurez-vous que l'ordinateur est débranché et ÉTEINT.

- Servez-vous d'un tournevis cruciforme #0 pour retirer les dix vis de 10 mm du périmètre du boîtier de l'ordinateur.

Étape 2



- Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le boîtier arrière, à côté de la charnière.
- Faites levier le long du bord extérieur pour détacher les clips en plastique qui fixent le boîtier arrière à l'ordinateur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Une fois vous avez détaché tous les clips, ôtez le boîtier de l'ordinateur.

Étape 4 — Batterie



- Avec un tournevis cruciforme #0, dévissez les cinq vis de 5 mm qui fixent la batterie.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-13 05:45:27 AM (MST).

Étape 5





- Insérez délicatement un outil d'ouverture en plastique sous le connecteur.

  ⚠ Faites levier seulement sur le connecteur et non sur la prise même. Vous risqueriez d'endommager la carte mère.

- Soulevez soigneusement le connecteur de sa prise pour le débrancher.

Étape 6




- Maintenant que les vis et le connecteur sont détachés, ôtez tout simplement la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.

© iFixit — CC BY-NC-SA