



# Remplacement du boîtier avant du LG VX6100

Ce guide vous montrera comment retirer le boîtier avant du téléphone.

Rédigé par: Ryan Bishop



## INTRODUCTION

Ces étapes montrent comment retirer le boîtier avant du téléphone. Cela permet d'accéder à de nombreux composants situés sur la face externe du téléphone.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Push Pin](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier avant



- Retirez les quatre bouchons gris en utilisant une pince à épiler ou une punaise.

## Étape 2



- Retirez les quatre vis qui sont maintenant exposées à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
- ⓘ Assurez-vous de mettre les vis dans un endroit sûr car elles sont très petites et faciles à perdre.

### Étape 3



- Une fois toutes les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier du reste du téléphone.
- Insérez l'outil d'ouverture dans la fente entre le boîtier et le téléphone. Appliquez une pression pour séparer les deux pièces.
- Faites cela sur toute la longueur de l'écran jusqu'à ce que le boîtier ne soit plus attaché au téléphone.

### Étape 4



- Le boîtier peut maintenant être retiré et l'intérieur de la façade est accessible.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.