



Remplacement de l'antenne du Palm Treo 700P

Ce guide vous montrera comment retirer l'antenne de votre Palm Treo 700P.

Rédigé par: John Rainier Solanzo



INTRODUCTION

Suivez ce guide pour accéder à l'antenne du téléphone portable.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton situé juste au-dessus du logo Sprint™, puis faites glisser le couvercle vers le bas.

Étape 2



- Utilisez la petite encoche sur le côté gauche du téléphone pour retirer la batterie.

Étape 3 — Antenne



- Retirez le stylet du téléphone / **Faites de cette image un gros plan en zoomant sur le stylet.**

Étape 4



- Après avoir retiré la batterie et le stylet, dévissez les 5 vis Torx (à l'aide d'un tournevis Torx T-5) / **Utilisez un tournevis Torx T-5 pour dévisser les 5 vis Torx. / Faites un gros plan des vis.**

Étape 5



- En utilisant le spudger, enlevez le petit patch caoutchouté sous l'antenne. / **Faites un gros plan de cette image pour cette étape aussi bien en zoomant.**

Étape 6



- Dévissez les deux dernières vis en utilisant le même tournevis. / **Aucune modification nécessaire**

Étape 7



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le boîtier arrière pour desserrer l'antenne. / **L'outil d'ouverture en plastique est-il fourni avec le téléphone? Quel est exactement cet outil?**

Étape 8



- Une fois l'antenne détachée, retirez l'antenne du téléphone. / **les modifications sont inutiles**

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.