Remplacement du clavier du LG VX6100

Ce guide explique comment retirer et remplacer le clavier.

Rédigé par: Teal



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-05-11 11:23:54 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide explique comment retirer et remplacer le clavier d'un LG VX6100.

OUTILS:

- iFixit Opening Tools (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière

- ppuyez sur le bouton gris "PUSH" à l'arrière du téléphone.
- Faites glisser le boîtier arrière vers le bas. Ensuite, soulevez et retirez le boîtier.

Étape 2

- Soulevez la batterie pour l'enlever du boîtier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Utilisez une punaise ou une pince à épiler pour soulever les deux vis en forme de larme du haut du téléphone.

Étape 4

- Utilisez un tournevis Phillip s#00 pour dévisser les six vis du boîtier à l'arrière du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Insérer un outil d'ouverture en plastique à travers la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
- Glissez lentement l'outil le long de la couture. Soulevez le boîtier arrière pendant que vous faites cela jusqu'à ce que le boîtier arrière se détache.

Étape 6 — Clavier



- Soulevez le bas de la carte logique hors du boitier.

⚠ Assurez-vous de ne pas soulever le haut de la carte logique, car elle est toujours connectée à l'arrière du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Soulevez doucement sur n'importe quel bord du clavier blanc pour le retirer du boîtier du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA